

既存の灯具と簡単リプレイス

L...電球色
N...昼白色
W...白色
D...昼光色

天井埋め込み型LEDダウンライト 天井埋め込みタイプ



埋込穴
φ100

埋め込みダウンライト型LED照明 受注生産

■ YRS-DL12W-100/L
■ YRS-DL12W-100/N

消費電力	12W	サイズ	φ109×76.5mm	演色性	Ra80
入力電圧	AC100~240V	重量	400g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	800lm(昼白色)



埋込穴
φ125

埋め込みダウンライト型LED照明 受注生産

■ YRS-DL15W-125/L
■ YRS-DL15W-125/N

消費電力	15W	サイズ	φ143×79mm	演色性	Ra80
入力電圧	AC100~240V	重量	600g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	1,100lm(昼白色)



埋込穴
φ150

埋め込みダウンライト型LED照明

■ YRS-DL15W-150/L
■ YRS-DL15W-150/N

消費電力	15W	サイズ	φ180×77.5mm	演色性	Ra80
入力電圧	AC100~240V	重量	700g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	1,100lm(昼白色)



埋込穴
φ150

埋め込みダウンライト型LED照明 受注生産

■ YRS-DL25W-150/L
■ YRS-DL25W-150/N

消費電力	25W	サイズ	φ180×77.5mm	演色性	Ra80
入力電圧	AC100~240V	重量	700g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	1,850lm(昼白色)



埋込穴
φ175

埋め込みダウンライト型LED照明

■ YRS-DL20W-175/L
■ YRS-DL20W-175/N

消費電力	20W	サイズ	φ190×78.5mm	演色性	Ra83
入力電圧	AC100~240V	重量	900g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	1,500lm(昼白色)



埋込穴
φ200

埋め込みダウンライト型LED照明 受注生産

■ YRS-DL30W-200/L
■ YRS-DL30W-200/N

消費電力	30W	サイズ	φ228×104.2mm	演色性	Ra80
入力電圧	AC100~240V	重量	1,300g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	2,150lm(昼白色)



埋込穴
φ200

埋め込みダウンライト型LED照明 受注生産

■ YRS-DL40W-200/L
■ YRS-DL40W-200/N

消費電力	40W	サイズ	φ228×104.2mm	演色性	Ra80
入力電圧	AC100~240V	重量	1,300g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	2,900lm(昼白色)



埋込穴
φ250

埋め込みダウンライト型LED照明 受注生産

■ YRS-DL45W-250/L
■ YRS-DL45W-250/N

消費電力	45W	サイズ	φ280×52mm	演色性	Ra80
入力電圧	AC100~240V	重量	1,700g	設計寿命	40,000h
色温度	3,000K(電球色)5,000K(昼白色)	使用温度	-10~40℃	全光束参考値	4,000lm(昼白色)