



ローパワーからハイパワーまで、様々なLED投光器をラインナップ

ハイパワーLED投光器 ※外部電源付属

照射角度 **30°** **60°** **85°×135°**

看板照射や駐車場・屋内外の施設などに

L...電球色
N...昼白色
W...白色
D...昼光色

40Wの水銀灯代替に最適
LED投光器11W ■ YRS-11W-WFL-W/D

消費電力	11W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	128×143×45mm	設計寿命	50,000h
重量	800g	全高束参考値	1,100lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

400Wの水銀灯代替に最適
LED投光器133W ■ YRS-133W-WFL-W/D

消費電力	133W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	298.5×390.9×89.2mm	設計寿命	50,000h
重量	7,200g	全高束参考値	13,300lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

80~100Wの水銀灯代替に最適
LED投光器22W ■ YRS-22W-WFL-W/D

消費電力	22W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	128×143×45mm	設計寿命	50,000h
重量	800g	全高束参考値	2,200lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

400~500Wの水銀灯代替に最適
LED投光器156W ■ YRS-156W-WFL-W/D

消費電力	156W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	298.5×390.9×89.2mm	設計寿命	50,000h
重量	7,200g	全高束参考値	15,600lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

100~150Wの水銀灯代替に最適
LED投光器33W ■ YRS-33W-WFL-W/D

消費電力	33W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	172×218×49mm	設計寿命	50,000h
重量	1,400g	全高束参考値	3,300lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

500Wの水銀灯代替に最適
LED投光器167W ■ YRS-167W-WFL-W/D

消費電力	167W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	298.5×390.9×89.2mm	設計寿命	50,000h
重量	7,200g	全高束参考値	16,700lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

150~200Wの水銀灯代替に最適
LED投光器56W ■ YRS-56W-WFL-W/D

消費電力	56W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~305V	使用温度	-25~60℃
サイズ	203×285×60mm	設計寿命	50,000h
重量	2,900g	全高束参考値	5,600lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

500~700Wの水銀灯代替に最適
LED投光器200W ■ YRS-200W-WFL-W/D

消費電力	200W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	450.7×390.9×89.2mm	設計寿命	50,000h
重量	10,200g	全高束参考値	20,000lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

250~300Wの水銀灯代替に最適
LED投光器67W ■ YRS-67W-WFL-W/D

消費電力	67W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~305V	使用温度	-25~60℃
サイズ	203×285×60mm	設計寿命	50,000h
重量	2,900g	全高束参考値	6,700lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

700~1000Wの水銀灯代替に最適
LED投光器233W ■ YRS-233W-WFL-W/D

消費電力	233W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	450.7×390.9×89.2mm	設計寿命	50,000h
重量	10,200g	全高束参考値	23,300lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

300Wの水銀灯代替に最適
LED投光器89W ■ YRS-89W-WFL-W/D

消費電力	89W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	247×332×65mm	設計寿命	50,000h
重量	3,700g	全高束参考値	8,900lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

1000Wの水銀灯代替に最適
LED投光器267W ■ YRS-267W-WFL-W/D

消費電力	267W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	605×390×89mm	設計寿命	50,000h
重量	13,200g	全高束参考値	26,700lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

300~400Wの水銀灯代替に最適
LED投光器111W ■ YRS-111W-WFL-W/D

消費電力	111W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	298.5×390.9×89.2mm	設計寿命	50,000h
重量	7,200g	全高束参考値	11,100lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67

1000~1500Wの水銀灯代替に最適
LED投光器311W ■ YRS-311W-WFL-W/D

消費電力	311W	配光角度	30度・60度・85×135度
入力電圧	AC90~264V	使用温度	-25~60℃
サイズ	605×390×89mm	設計寿命	50,000h
重量	13,200g	全高束参考値	31,100lm
色温度	5,500~6,000K	保護等級	IP67