

LED LAMP

B LAMP series



LED電球

B LAMP series -ビーム・レフランプ-

看板

店舗



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

LED電球


B LAMP series -ビーム・レフランプ-

在庫限りで販売終了となります




リフレクター型
レフランプ75W形対応LED電球
YRS-B10/L-60 電球色
YRS-B10/D-60 昼光色

消費電力	10W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E26
サイズ	Φ95×111.4mm
質量	200g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,850K D:6,300K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
照射角度	60°
全光束参考値	L:850lm D:880lm



リフレクター型
レフランプ100W・150W形対応LED電球
YRS-B16/L-60 電球色
YRS-B16/D-60 昼光色

消費電力	16W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E26
サイズ	Φ120×132mm
質量	240g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,850K D:6,300K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
照射角度	60°
全光束参考値	L:1,250lm D:1,300lm



対応器具一例
K形・S形ランプホルダ対応



その他使用例


バラストレス150W対応



防滴レフランプ
150W形対応LED電球 PAR 38 116lm/W
YRS-B18-W/L 電球色
YRS-B18-W/N 昼白色
YRS-B18-W/D 昼光色

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E26
サイズ	Φ120×155mm
質量	520g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
照射角度	120°
全光束参考値	L:1,800lm N:2,200lm D:2,100lm

アッパー使用可 ※付属品：落下防止ワイヤー




バラストレス300W対応



防滴レフランプ
300W形対応LED電球 PAR 52 115lm/W
YRS-B40-W/L 電球色
YRS-B40-W/N 昼白色
YRS-B40-W/D 昼光色

消費電力	40W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E39
サイズ	Φ165×227mm
質量	1,020g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
照射角度	120°
全光束参考値	L:4,000lm N:4,800lm D:4,600lm

アッパー使用可 ※付属品：落下防止ワイヤー




バラストレス400W対応



防滴レフランプ
400W形対応LED電球 PAR 52 115lm/W
YRS-B48-W/D 昼光色

消費電力	48W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E39
サイズ	Φ165×227mm
質量	1,020g
設計寿命	50,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
照射角度	120°
全光束参考値	5,520lm

アッパー使用可 ※付属品：落下防止ワイヤー



④・・・通常在庫品 ⑤・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

⑥・・・グリーン購入法適合品

LED電球