

LED PARK LIGHT

PK-C series PK-S series



公園ポール灯対応LED照明

PK-C series

PK-S series



疎水性コーティング
水をはじきます

錆びに強い
アルミニウム製

高効率
160lm/W

防滴
IP66

太陽光エネルギーのみで点灯
環境にやさしく節電にもなります

季節ごとに点灯時間を設定
冬は長く、夏は短く点灯します

自動で点灯 / 消灯
20lxでセンサーが感知

公園灯

ポール灯

広場

遊歩道



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

PK-C series

水銀灯250~300w対応 IP66 公園ポール灯対応LED照明 電源内蔵型 160lm/W YRS50W-PKC-C/N 昼白色 <table><tr><td>消費電力</td><td>50W</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>AC100~240V</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>φ380×162mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>3.6kg</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td>50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>5,000K</td></tr><tr><td>演色性</td><td>Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td>-40~60℃</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>IP66</td></tr><tr><td>照射角度</td><td>60°/90°/120°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>8,000lm</td></tr><tr><td>適合ポール径</td><td>φ60.5mm/φ76.3mm</td></tr></table> 5年保証 購入	消費電力	50W	入力電圧	AC100~240V	サイズ	φ380×162mm	質量	3.6kg	設計寿命	50,000h	色温度	5,000K	演色性	Ra80	使用温度	-40~60℃	保護等級	IP66	照射角度	60°/90°/120°	全光束参考値	8,000lm	適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm	水銀灯400w対応 IP66 公園ポール灯対応LED照明 電源内蔵型 160lm/W YRS80W-PKC-C/N 昼白色 <table><tr><td>消費電力</td><td>80W</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>AC100~240V</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>φ380×162mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>4.0kg</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td>50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>5,000K</td></tr><tr><td>演色性</td><td>Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td>-40~60℃</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>IP66</td></tr><tr><td>照射角度</td><td>60°/90°/120°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>12,800lm</td></tr><tr><td>適合ポール径</td><td>φ60.5mm/φ76.3mm</td></tr></table> 5年保証 購入	消費電力	80W	入力電圧	AC100~240V	サイズ	φ380×162mm	質量	4.0kg	設計寿命	50,000h	色温度	5,000K	演色性	Ra80	使用温度	-40~60℃	保護等級	IP66	照射角度	60°/90°/120°	全光束参考値	12,800lm	適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm	水銀灯700w対応 IP66 公園ポール灯対応LED照明 電源内蔵型 160lm/W YRS100W-PKC-C/N 昼白色 <table><tr><td>消費電力</td><td>100W</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>AC100~240V</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>φ380×162mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>4.1kg</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td>50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>5,000K</td></tr><tr><td>演色性</td><td>Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td>-40~60℃</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>IP66</td></tr><tr><td>照射角度</td><td>60°/90°/120°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>16,000lm</td></tr><tr><td>適合ポール径</td><td>φ60.5mm/φ76.3mm</td></tr></table> 5年保証 購入	消費電力	100W	入力電圧	AC100~240V	サイズ	φ380×162mm	質量	4.1kg	設計寿命	50,000h	色温度	5,000K	演色性	Ra80	使用温度	-40~60℃	保護等級	IP66	照射角度	60°/90°/120°	全光束参考値	16,000lm	適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm	水銀灯700w対応 IP66 公園ポール灯対応LED照明 電源内蔵型 160lm/W YRS150W-PKC-C/N 昼白色 <table><tr><td>消費電力</td><td>150W</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>AC100~240V</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>φ380×162mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>4.2kg</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td>50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>5,000K</td></tr><tr><td>演色性</td><td>Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td>-40~60℃</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>IP66</td></tr><tr><td>照射角度</td><td>60°/90°/120°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>24,000lm</td></tr><tr><td>適合ポール径</td><td>φ60.5mm/φ76.3mm</td></tr></table> 5年保証 購入	消費電力	150W	入力電圧	AC100~240V	サイズ	φ380×162mm	質量	4.2kg	設計寿命	50,000h	色温度	5,000K	演色性	Ra80	使用温度	-40~60℃	保護等級	IP66	照射角度	60°/90°/120°	全光束参考値	24,000lm	適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm
消費電力	50W																																																																																																		
入力電圧	AC100~240V																																																																																																		
サイズ	φ380×162mm																																																																																																		
質量	3.6kg																																																																																																		
設計寿命	50,000h																																																																																																		
色温度	5,000K																																																																																																		
演色性	Ra80																																																																																																		
使用温度	-40~60℃																																																																																																		
保護等級	IP66																																																																																																		
照射角度	60°/90°/120°																																																																																																		
全光束参考値	8,000lm																																																																																																		
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm																																																																																																		
消費電力	80W																																																																																																		
入力電圧	AC100~240V																																																																																																		
サイズ	φ380×162mm																																																																																																		
質量	4.0kg																																																																																																		
設計寿命	50,000h																																																																																																		
色温度	5,000K																																																																																																		
演色性	Ra80																																																																																																		
使用温度	-40~60℃																																																																																																		
保護等級	IP66																																																																																																		
照射角度	60°/90°/120°																																																																																																		
全光束参考値	12,800lm																																																																																																		
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm																																																																																																		
消費電力	100W																																																																																																		
入力電圧	AC100~240V																																																																																																		
サイズ	φ380×162mm																																																																																																		
質量	4.1kg																																																																																																		
設計寿命	50,000h																																																																																																		
色温度	5,000K																																																																																																		
演色性	Ra80																																																																																																		
使用温度	-40~60℃																																																																																																		
保護等級	IP66																																																																																																		
照射角度	60°/90°/120°																																																																																																		
全光束参考値	16,000lm																																																																																																		
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm																																																																																																		
消費電力	150W																																																																																																		
入力電圧	AC100~240V																																																																																																		
サイズ	φ380×162mm																																																																																																		
質量	4.2kg																																																																																																		
設計寿命	50,000h																																																																																																		
色温度	5,000K																																																																																																		
演色性	Ra80																																																																																																		
使用温度	-40~60℃																																																																																																		
保護等級	IP66																																																																																																		
照射角度	60°/90°/120°																																																																																																		
全光束参考値	24,000lm																																																																																																		
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm																																																																																																		

PK-S series

水銀灯1000w対応 IP66 公園ポール灯対応LED照明 電源内蔵型 160lm/W YRS200W-PKC-C/N 昼白色 <table><tr><td>消費電力</td><td>200W</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>AC100~240V</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>φ500×168mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>6.0kg</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td>50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>5,000K</td></tr><tr><td>演色性</td><td>Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td>-40~60℃</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>IP66</td></tr><tr><td>照射角度</td><td>60°/90°/120°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>32,000lm</td></tr><tr><td>適合ポール径</td><td>φ60.5mm/φ76.3mm</td></tr></table> 5年保証 購入	消費電力	200W	入力電圧	AC100~240V	サイズ	φ500×168mm	質量	6.0kg	設計寿命	50,000h	色温度	5,000K	演色性	Ra80	使用温度	-40~60℃	保護等級	IP66	照射角度	60°/90°/120°	全光束参考値	32,000lm	適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm	水銀灯1000w対応 IP66 公園ポール灯対応LED照明 電源内蔵型 160lm/W YRS240W-PKC-C/N 昼白色 <table><tr><td>消費電力</td><td>240W</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>AC100~240V</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>φ500×168mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>6.0kg</td></tr><tr><td>設計寿命</td><td>50,000h</td></tr><tr><td>色温度</td><td>5,000K</td></tr><tr><td>演色性</td><td>Ra80</td></tr><tr><td>使用温度</td><td>-40~60℃</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>IP66</td></tr><tr><td>照射角度</td><td>60°/90°/120°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>38,400lm</td></tr><tr><td>適合ポール径</td><td>φ60.5mm/φ76.3mm</td></tr></table> 5年保証 購入	消費電力	240W	入力電圧	AC100~240V	サイズ	φ500×168mm	質量	6.0kg	設計寿命	50,000h	色温度	5,000K	演色性	Ra80	使用温度	-40~60℃	保護等級	IP66	照射角度	60°/90°/120°	全光束参考値	38,400lm	適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm	ソーラー式公園ポール灯対応LED照明 IP66 電源内蔵型 150lm/W YRS6W-PKS-B/N 昼白色 <table><tr><td>ソーラーパネル</td><td>20W/6V</td></tr><tr><td>バッテリー</td><td>36AH/3.2V</td></tr><tr><td>フル充電時間</td><td>10.9h</td></tr><tr><td>連続点灯時間</td><td>19.2h(フル充電の場合)</td></tr><tr><td>ランプの消費電力</td><td>6W</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>φ495×149.5mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>4.1kg</td></tr><tr><td>LED設計寿命</td><td>40,000h</td></tr><tr><td>ソーラーパネル設計寿命</td><td>20年</td></tr><tr><td>バッテリー充電回数</td><td>2,000回</td></tr><tr><td>色温度</td><td>5,000K</td></tr><tr><td>演色性</td><td>Ra70</td></tr><tr><td>使用温度</td><td>-5~50℃</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>IP66</td></tr><tr><td>照射角度</td><td>90°</td></tr><tr><td>全光束参考値</td><td>900lm(最大)</td></tr><tr><td>適合ポール径</td><td>φ60.5mm/φ76.3mm</td></tr></table> 3年保証 購入	ソーラーパネル	20W/6V	バッテリー	36AH/3.2V	フル充電時間	10.9h	連続点灯時間	19.2h(フル充電の場合)	ランプの消費電力	6W	サイズ	φ495×149.5mm	質量	4.1kg	LED設計寿命	40,000h	ソーラーパネル設計寿命	20年	バッテリー充電回数	2,000回	色温度	5,000K	演色性	Ra70	使用温度	-5~50℃	保護等級	IP66	照射角度	90°	全光束参考値	900lm(最大)	適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm	モード切替え スイッチを押すたびにモードが切り替わります モード切替スイッチ モード識別ランプ OFF A B C <table><tr><td>夏モード(連続点灯時間:12時間)</td><td>100%/5h</td><td>80%/6h</td><td>100%/1h</td></tr><tr><td>春秋モード(連続点灯時間:12時間)</td><td>100%/3h</td><td>80%/2h</td><td>50%/6h</td></tr><tr><td>冬モード(連続点灯時間:15時間)</td><td>80%/3h</td><td>50%/2h</td><td>20%/10h</td></tr></table> ON/OFF 切替え ●自動でON/OFF(センサー作動の目安:20lx) 暗くなったらON、明るくなったらOFF ●手でON/OFF ON OFF 切替スイッチ長押し ※商品にポールは含まれません。 ※充電・点灯時間は、環境により異なります。 ※ご使用可能な地域や場所に制約があります。詳細はお問い合わせください	夏モード(連続点灯時間:12時間)	100%/5h	80%/6h	100%/1h	春秋モード(連続点灯時間:12時間)	100%/3h	80%/2h	50%/6h	冬モード(連続点灯時間:15時間)	80%/3h	50%/2h	20%/10h
消費電力	200W																																																																																																
入力電圧	AC100~240V																																																																																																
サイズ	φ500×168mm																																																																																																
質量	6.0kg																																																																																																
設計寿命	50,000h																																																																																																
色温度	5,000K																																																																																																
演色性	Ra80																																																																																																
使用温度	-40~60℃																																																																																																
保護等級	IP66																																																																																																
照射角度	60°/90°/120°																																																																																																
全光束参考値	32,000lm																																																																																																
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm																																																																																																
消費電力	240W																																																																																																
入力電圧	AC100~240V																																																																																																
サイズ	φ500×168mm																																																																																																
質量	6.0kg																																																																																																
設計寿命	50,000h																																																																																																
色温度	5,000K																																																																																																
演色性	Ra80																																																																																																
使用温度	-40~60℃																																																																																																
保護等級	IP66																																																																																																
照射角度	60°/90°/120°																																																																																																
全光束参考値	38,400lm																																																																																																
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm																																																																																																
ソーラーパネル	20W/6V																																																																																																
バッテリー	36AH/3.2V																																																																																																
フル充電時間	10.9h																																																																																																
連続点灯時間	19.2h(フル充電の場合)																																																																																																
ランプの消費電力	6W																																																																																																
サイズ	φ495×149.5mm																																																																																																
質量	4.1kg																																																																																																
LED設計寿命	40,000h																																																																																																
ソーラーパネル設計寿命	20年																																																																																																
バッテリー充電回数	2,000回																																																																																																
色温度	5,000K																																																																																																
演色性	Ra70																																																																																																
使用温度	-5~50℃																																																																																																
保護等級	IP66																																																																																																
照射角度	90°																																																																																																
全光束参考値	900lm(最大)																																																																																																
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm																																																																																																
夏モード(連続点灯時間:12時間)	100%/5h	80%/6h	100%/1h																																																																																														
春秋モード(連続点灯時間:12時間)	100%/3h	80%/2h	50%/6h																																																																																														
冬モード(連続点灯時間:15時間)	80%/3h	50%/2h	20%/10h																																																																																														

公園ポール灯対応LED照明